

# B401系列低溫恆溫槽

- 溫度穩定度：±0.05℃
- 溫度設定/實測值：數位顯示
- 攪拌方式：內建循環幫浦
- 幫浦流量：7L/min，0.2kg/cm<sup>2</sup>



## 規格說明

	6.7L	11.7L	20L
型號	B401L	B402L	B403L
溫度範圍	-20℃~100℃		
加熱器功率	1000W	1000W	1200W
冷卻能力(at20℃)	600Kcal/hr	750Kcal/hr	1500Kcal/hr
開口尺寸(cm)	W10.0xD11.5	W15xD15	W23xD20
容器尺寸(cm)	W16xD28xH15	W21xD31xH17	W22xD41xH22
外箱尺寸(cm)	W27xD39xH57	W31xD42.5xH60	W33xD52xH75
電源	110/220V 60/50Hz 14A/7A	110/220V 60/50Hz 14A/7A	220V 60/50Hz 8A

  

	B401H	B402H	B403H
型號	B401H	B402H	B403H
溫度範圍	0℃~100℃		
加熱器功率	1000W	1000W	1200W
冷卻能力(at20℃)	600Kcal/hr	750Kcal/hr	1500Kcal/hr
開口尺寸(cm)	W10.0xD11.5	W15xD15	W23xD20
容器尺寸(cm)	W16xD28xH15	W21xD31xH17	W22xD41xH22
外箱尺寸(cm)	W27xD39xH57	W31xD42.5xH60	W33xD52xH75(含輪子)
電源	110/220V 60/50Hz 14A/7A	110/220V 60/50Hz 14A/7A	220V 60/50Hz 8A

±℃

FIRSTEK SCIENTIFIC