

離子濃度計 攜帶型

EcoScan Ion Meter **ION 6+**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 可測定 Ion 離子濃度、pH、mV、°C
- 高性能設計，測量解析度可達 0.01ppm
- 防潑水 / 防塵薄膜按鍵，附有橡膠保護套
- 3 點自動校正，操作簡單，確保測量精確度
- 自動辨識 USA、NIST、PWB 標準校正液
- HOLD 鍵鎖定讀值、20 分自動關機省電機能
- 適合多種應用，如：農業園藝、水族養殖、工業廢水、染整紡織、化學實驗 ... 等



ION 離子濃度	pH/mV 溫度	自動校正 自動辨識
HOLD 讀值鎖定	Auto-Off 自動關機	

離子濃度計 桌上型

Economy Bench Ion Meter **ION 700**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 大型雙行液晶螢幕，可同時顯示 Ion 及溫度
- 懸臂式支架可固定 Ion、溫度電極，操作方便
- 5 點自動校正，操作簡單，確保測量精確度
- 圖示指引校正、自動辨識 USA、NIST 標準校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 具 HOLD 讀值鎖定功能、Ready 穩定符號指示
- 內建 100 筆讀值記憶、類比式記錄器輸出埠
- 最適合學校單位、教育機構、化學實驗室、滴定研究、品質分析、各種食品製程應用 ... 等



ION 離子濃度	pH/mV 溫度	自動校正 自動辨識	°C/°F 溫度切換
電極 訊號顯示	READY 穩定指示	HOLD 讀值鎖定	100筆 讀值記憶

規格	ION 6+
測量項目	Ion/pH/mV/°C
測量範圍	0.01...0.99, 1.0...199.9, 200...1999 ppm
	0.00...14.00 pH
	±500 mV
解析度	0.0...100.0°C
	0.01/0.1/1 ppm
	0.01 pH
精確度	0.1 mV(±199.9 mV), 1 mV(前述範圍外)
	0.1°C
溫度補償	±1% F.S., ±0.01 pH, ±0.5°C ±0.2/±2 mV + 1 LSD
自動校正	自動或手動、0...100°C
自動辨識	Ion 3點自動、pH 5點自動
自動辨識	USA, NIST, PWB
電源供應	4x1.5V AAA、20分鐘Auto-off
尺寸重量	157x85x42mm(LxWxH) 255g

規格	ION 700
測量項目	Ion/pH/mV/°C/°F
測量範圍	0.01...2000 ppm
	-2.00...16.00 pH
	±2000 mV
解析度	0.0...100.0°C
	0.01/0.1/1 ppm
	0.01 pH
精確度	0.1 mV(±199.9 mV), 1 mV(前述範圍外)
	0.1°C/°F
溫度補償	±1% F.S., ±0.01 pH + 1 LSD, ±0.5°C, ±0.2 mV(±199.9 mV) ±2 mV(上述範圍外)
自動校正	自動或手動、0...100°C
自動辨識	Ion 2-5點自動、pH 5點自動
自動辨識	USA, NIST
內建功能	100筆記憶體、電極訊號顯示
電源供應	9VDC 1.3A變壓器
尺寸重量	175x155x69mm(LxWxH) 650g