

# 低溫恆溫培養箱

## 特點說明

- 均採用觸摸式（通過開關電流小於15Ma）
- 外部為鍍鋅鋼板粉體烤漆
- 保護裝置：過高過低溫保護
- 送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 可依需求加裝濕度、照度、定時
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 內附插座，可將TS-500，TS-520小型儀器置於培養箱內使用
- LE-2509上下層可獨立操作，容量大，節省空間
- 可加裝透視窗（TSC）

**NEW**

透視窗選配 (TSC)



▲ LE-519RD

▲ LE-550RD

▲ LE-400RD

▲ LE-2509RD

▲ LE-509RD

▲ LE-80RD

## 規格說明

規格 / 型號	LE-519RD	LE-550RD	LE-400RD	LE-509RD	LE-2509RD	LE-80RD
溫度範圍	0°C~70°C					
溫度精確度	±0.1°C					
溫度控制	PID 微電腦、雙銀幕顯示實際與設定溫度					
溫度顯示	LED 數位顯示					
感溫棒	PT-100Ω					
加熱器	900 W	1200 W	1200 W	900 W	900 W x 2	900 W
容量	590 L	550 L	400 L	150 L	175 L x 2	80 L
架子	4 (可調整)	4 (可調整)	4 (可調整)	2 (可調整)	2 (可調整) x 2	2 (可調整)
材質 (內部)	內強化白色搪瓷			SUS304		
冷卻裝置	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/4 HP	1/4 HP x 2組	1/4 HP
內部尺寸 (WxDxH)(mm)	680 x 600 x 1450	680 x 580 x 1400	600 x 500x1350	600 x 500 x 500	700 x 500 x 500	500 x 400 x 400
外部尺寸 (WxDxH)(mm)	815 x 800 x 1940	760 x 820 x 1860	670 x 740 x 1820	680 x 700 x 825	780 x 690 x 1720	560 x 550 x 670
重量	90 kg	90 kg	90 kg	78 kg	150 kg	50 kg

● 可按客戶要求製造0°C以下超低溫培養箱，及加裝照明及定時功能。歡迎洽詢

電 源：110V/220V 50Hz/60Hz